

MEMBRANA ULTRAFILTRACIÓN PARA SISTEMA DE ULTRAFILTRACIÓN

TRUWATER®

Repuesto Cartucho Membrana UF



El filtro de membrana de Ultrafiltración de un tamaño de poro de microescala tiene una función selectiva, que filtra productos químicos y microorganismos no deseados como bacterias, hongos, algas, etc.

ESPECIFICACIONES

Propiedades del Cartucho

Temperatura

min 4 °C | 39 °F
max 38 °C | 100 °F

Presión del Agua

min 10 PSI (68kPa)
max 60 PSI (413kPa)

Caudal

0.5 gpm
1.89 lpm

BENEFICIOS



Agua más
limpia



Cuida las
tuberías



Retiene
sedimentos



Control de
bacterias

ADVERTENCIA

No utilice agua que no haya sido previamente potabilizada.

** La vida útil depende de la calidad de agua de alimentación. La reducción en el flujo indica que el filtro debe remplazarse. Información basada en pruebas internas del fabricante.

Las imágenes solo son de carácter ilustrativo. Materiales y componentes sujetos a cambio.

Distribuido por:
Water Technologies de México, S.A. DE C.V.

Contáctenos en nuestro sitio web www.tratamientosdeagua.com/ventaenlinea, en el correo soporte@tratamientosdeagua.com o a nuestro teléfono: (81) 8331 5520.