

# HIFLOW® 12"

Portafiltro de alto impacto,  
para altos flujos.

TRUWATER®

## DESCRIPCIÓN

Diseño compacto, durable y robusto de 12" de alto.

La última tecnología en ingeniería, construido con polipropileno reforzado que se somete a pruebas de presión más allá de los estándares de calidad de la industria.

**Precaución:** El portafiltro debe mantenerse de acuerdo a las recomendaciones dadas por el fabricante, incluso el reemplazo de cartuchos. Se recomienda cambiar el filtro una vez cada 6 meses o si nota una caída de presión de más de 5 PSI.

**Advertencia:** Utilizar solo agua de red municipal previamente potabilizada.

## GUIA DE FILTROS-CARTUCHOS

Seleccioné el filtro de acuerdo a sus necesidades



## TRUWATER® Modelo: TW-HF1210G

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Presión	Min. 2kg   30 PSI Max. 8kg   100 PSI
Rango de temperatura	Min. 4.4°C   40°F Max. 38°C   100°F
Flujo Min/Max	0-57 Litros por minuto
Diametro de tubería	1" NPT

\*Basado en pruebas internas del fabricante.

### MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Portafiltro	Polipropileno de alta densidad
Tapa	Polipropileno (HFPP)
"O" Ring	BUNA

### CARACTERÍSTICAS

- Diseño compacto, duradero y reforzado, ideal para el hogar.
- Longitud de 12"
- Disponible en color gris.
- Incluye botón de purga.
- Doble "O" Ring.
- Rosca reforzada para un sellado a prueba de fuga.
- Portafiltro diseñado para alto flujo.



### BENEFICIOS



- Rápida instalación y sencillo reemplazo de cartuchos. Compacto y de larga duración.
- Para abrir y cerrar el portafiltro, utilice siempre la llave que viene como accesorio dentro de la caja.
- Evita que los sedimentos como partículas de arena, óxido, lodo etc. que obstruyan tuberías y regaderas.
- Prolonga la vida de los electrodomésticos e instalaciones hidráulicas.